

# VALIANT GREEN SOYBEANS HARVESTER

## 松元式乗用型枝豆収穫機 MCBH11

<http://www.matsumotokiko.co.jp/>



厳しい条件のなかでも優れた走破性を発揮し、力強く安定した走りで仕事をこなします。



### 枝豆収穫機の特長 仕様

#### 1. 畑の保護

畑の保護をテーマに開発したクローラーは畝間を踏み固める事がありません。

(平均接地圧 0.31kg/cm<sup>2</sup>)

クローラー

履帯幅:320mm 接地長:2100mm

#### 2. 操作簡単

独特のステアリング、ハンドルで左右、前後共、常に安定した操縦ができ(前後進油圧無段変速)小廻りのきく特殊設計で旋回はおもいのまま、レバー類は運転席周囲にまとめ、腰かけた状態で操作ができ疲れ知らず。どなたでも、すぐに使いこなせます。

#### 3. 強靱なメカ

独特の設計による走行部は油圧駆動を採用。強靱さも加え、トラブルをシャットアウト。

エンジン部	型式	水冷4サイクル4気筒ディーゼル機関
	定格出力	30.5kw (41.5PS) /2500rpm
	始動方式	セルモーター
	バッテリー	12V
機体寸法	全長	5250mm
	全幅	2100mm
	高さ	2920mm
全重量		3600kg
		(平均接地圧0.31kg/cm <sup>2</sup> )
軌間		1200mm
収穫幅		1600mm
安全登坂角度		15度
作業可能角度		5度
走行部		油圧可変容量ポンプ
		2速型斜板ピストンモーター
		副変速2速(2速共、前・後進油圧無段変速)
		履帯:ゴムクローラー
搬送方式		コンベア式
収容方式		コンテナ式 1.5m <sup>3</sup>
作業能率		10a/h(但し圃場等の条件により異なります)

※本仕様は改良の為予告なく変更することがあります。

※本仕様は改良の為予告なく変更することがあります。



**MATSUMOTO KIKO CO.,LTD.**

TEL:+81-(0)993-36-1161 FAX:+81-(0)993-36-2829

9325,Makinoushi,Ei-Chou,Minami-Kyushu-City,Kagoshima 891-0702 JAPAN



**松元機工株式会社**

〒891-0702 鹿児島県南九州市穎娃町牧之内9325

TEL0993-36-1161(代) FAX0993-36-2829

<http://www.matsumotokiko.co.jp/>